

hyCLEANER[®]

www.hycleaner.es

hyCLEANER[®] blue EVO III

- El **hyCLEANER[®] blue** EVO III es el nuevo de limpieza patentado para cualquier forma de tejado. Está diseñado especialmente para formas y estructuras orgánicas. Con accionamiento de cadena y gran agarre, también sobre superficies de vidrio.
- El **hyCLEANER[®] blue** EVO III trabaja de forma segura, eficiente y económica. La técnica innovadora es configurable, autoexplicativa y fácil de manejar.

Datos técnicos

Máquina

Longitud de construcción mín.	1,89 m
Longitud de construcción mín. sin cepillo	1,38 m
Anchura de construcción mín.	1,38 m
Anchura de construcción mín. sin cepillo	0,91 m
Anchura de construcción mín.	0,58 m

Peso total	Unidad de traslación ≤ 148 kg Cepillo ≤ 42 kg
------------	--

Carga útil	Unidad de traslación 110 kp/m ² (1,10 kN/m ²) Cepillo 43 kp/m ² (0,43 kN/m ²)
------------	--

Rendimiento en superficie* máx. 900 m²/Std.
*en función del ensuciamiento

Chasis

Capacidad de ascenso	25/47 °/%
Ángulo de inclinación	45/100 °/%
Cadena (LxA)	56x10 cm
Velocidad de traslación	0-1,0 km/h
Altura sobre el suelo	140 mm

Accionamiento

Presión de agua	min. 120 bar máx. 160 bar
Caudal de agua	min. 9 l/min. máx. 12 l/min.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas / 03.02.2015

A. PIÑEIRO LIFT, S.L.
Veigas de Almorzar, SN.
36650. Caldas de Reis.
Pontevedra.
T +34 986 54 05 37
F +34 986 53 09 93
www.aplift.com
aplift@aplift.com

